



Scheda tecnica Ledvance Luce Da Parete Urban Vario Aluminium Grigio 29W 2600lm - 822-827 CCT



[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| SKU                               | 260304                                |
| EAN                               | 4099854659744                         |
| Marca                             | Ledvance                              |
| Nome del fabbricante              | URBAN WALL VARIO SQ P 29W ML 82227 GY |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                |
| Vita Media Utile (ora)            | 109000                                |

## Informazioni tecniche

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Tecnologia                         | LED Integrato                                    |
| Voltaggio (V)                      | 220-240  |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile                                  |
| Codice Colore                      | 822 Bianco Molto Caldo, 827 Bianco Molto Caldo   |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 2200 Bianco Molto Caldo, 2700 Bianco Molto Caldo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica                     |
| Colore Chiaro                      | Bianco   |
| Impostazione del Colore            | CCT  |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 55   |
| Efficienza (Lm/W)                  | 90   |
| Fattore Potenza                    | >0.90  |
| Inclinabile                        | No   |

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Montaggio        | Montaggio a parete      |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Tipo di Prodotto | LED Decorative Lighting |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Protezione da solidi e liquidi | IP65           |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio         |
| Alloggiamento                  | Alluminio      |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 150 |
| Larghezza (mm) | 100 |
| Altezza (mm)   | 250 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Tipo di sensore | Interruttore crepuscolare |
|-----------------|---------------------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?

-  **Specialista** dell'illuminazione
-  Piani di illuminazione **personalizzati**
-  Fino a **7 anni** di garanzia
-  Resi facili entro **14 giorni**