



Scheda tecnica Philips Highbay LED  
CoreLine Aluminium Grigio 110W  
20000lm 90D - 840 Bianco Freddo |  
IP65 - Dimmerabile, Interact

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| SKU                               | 255117                         |
| EAN                               | 8721103306661                  |
| Marca                             | Philips                        |
| Nome del fabbricante              | BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                         |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                         |

## Informazioni tecniche

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                        |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile con Philips Interact |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                              |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo                    |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo                   |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica         |
| Colore Chiaro                      | Bianco                               |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                         |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 90                                   |
| Efficienza (Lm/W)                  | 181.8                                |
| Fattore Potenza                    | >0.95                                |
| Luce d'Emergenza                   | Senza luce di emergenza              |

Tipo di Prodotto

Lampade LED industriali

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Montaggio                      | Superficie, Ceiling |
| Connessione Infisso            | Other               |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                |
| Protezione da impatti          | IK05 - 0.70 Joule   |
| Temperatura di Lavoro          | -40 to +50          |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio              |
| Alloggiamento                  | Alluminio           |
| Product Serie                  | CoreLine            |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 138 |
| Diametro (mm) | 350 |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**